

ポータブルスピーカー 製品比較表



		BOOMBOX3	XTREME4	PULSE5	CHARGE5	FLIP6	CLIP5	GO4
製品画像								
再生時間		約24時間	約24時間 +6時間 (Playtime Boost)	約12時間	約20時間	約12時間	約12時間 +3時間 (Playtime Boost)	約7時間 +2時間 (Playtime Boost)
充電時間		約6.5時間	約3.5時間	約4時間	約4時間	約2.5時間	約3時間	約3時間
構成		189×114 mm 長円形ウーファー ×1、 81mm径ミッドレンジドライバー ×2、 20mm径ツイーター ×2、 パッシブラジエーター ×2	70mm径ウーファー ×2、 20mm径ツイーター ×2、 パッシブラジエーター ×2	46mm径ウーファー ×1、 16mm径ツイーター ×1、 パッシブラジエーター ×1	52×90mm長円形ウーファー ×1、 20mm径ツイーター ×1、 パッシブラジエーター ×2	44×80mm長円形ウーファー ×1、 16mm径ツイーター ×1、 パッシブラジエーター ×2	45mmドライバー ×1、 54×54mm パッシブラジエーター ×1	45mmドライバー ×1、 59×35mmパッシブラジエーター ×1
周波数特性		40Hz - 20kHz	44Hz - 20kHz	58Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	63Hz - 20kHz	95Hz - 20kHz	90Hz - 20kHz
定格出力 (RMS)		80W + 40W ×2 10W ×2 RMS (AC)	ウーファー:30W ×2、 ツイーター:20W ×2	ウーファー:30W、 ツイーター:10W	ウーファー:30W、 ツイーター:10W	ウーファー:20W、 ツイーター:10W	7W	4.2W
Bluetooth	バージョン	バージョン5.3			バージョン5.1		バージョン5.3	
	プロファイル	A2DP, AVRCP						
出力端子 (電源以外)		給電用USB Type-A端子、 3.5mmオーディオ入力端子	充電/給電 両対応 USB Type-C端子	—	給電用USB Type-A端子	—		
寸法 (W×H×D)		482×257×200mm	297×149×141mm	107×214×131mm	223×96.5×94mm	178×68×72mm	86×135×46mm	94×76×42mm
重量		約6.7kg	約2.1kg	約1.5kg	約960g	約550g	約285g	約192g
防水規格		IP67						
モバイルバッテリー機能		○		—	○	—		
JBL Portableアプリ対応		○						
付属品		● AC電源ケーブル (2m)	● AC電源アダプター (1.6m) ● ショルダーストラップ (栓抜き付き)	● 充電用USB Type-Cケーブル (1.2m)	● 充電用USB Type-Cケーブル (1.2m)	● 充電用USB Type-Cケーブル (1.2m)	● 充電用USB Type-Cケーブル (0.3m)	● 充電用USB Type-Cケーブル (0.3m)

※充電・再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。※防水性能IP67は、防塵の侵入が完全に防衛されており、かつ水深1mの水中にスピーカーを最大30分間入れても浸水しないと定義されています。※組み合わせるACアダプターの性能によって充電時間は変動します。また、モデルによって最大充電速度が異なります。※ACアダプターおよび充電ケーブルは添付された純正品をお使いください。ACアダプターが添付されていないモデルは市販品をお使いください。※重量は平均値です。

