

by HARMAN

2021年 春モデル ポータブルスピーカー製品比較表

	Boombox 2	Xtreme 3	Pulse 4	Charge 5	FLIP 5	CLIP 4	GO 3
製品画像							
カラーバリエーション	ブラック	ブラック ブルー	ブラック ホワイト	ブラック ブルー レッド グレー スクワッド	ブラック ブルー ホワイト レッド ティール スクワッド	ブラック ブルー ホワイト レッド ピンク オレンジ	ブラック ブルー ホワイト レッド ピンク オレンジ
①再生時間 ②充電時間	①約24時間再生 ②約6.5時間充電	①約15時間再生 ②約2.5時間充電	①約12時間再生 ②約3.5時間充電	①約20時間再生 ②約4時間充電	①約12時間再生 ②約2.5時間充電	①約10時間再生 ②約3時間充電	①約5時間再生 ②約2.5時間充電
外形寸法(幅×高さ×奥行)	485 x 201 x 257mm	298.5 x 136 x 134mm	96 x 207 x 96mm	223 x 96.5 x 94mm	181 x 74 x 69mm	86.3 x 134.5 x 46mm	87.5 x 75 x 41.3mm
重量	約5.9Kg	約1.97Kg	約1.26Kg	約960g	約540g	約239g	約209g
防水機能	IPX7	IP67	IPX7	IP67	IPX7	IP67	IP67
特徴的な機能	複数接続 (JBL PARTYBOOST) モバイルバッテリー機能	複数接続 (JBL PARTYBOOST) モバイルバッテリー機能	複数接続 (JBL PARTYBOOST) アプリでのライティング制御	複数接続 (JBL PARTYBOOST) モバイルバッテリー機能	複数接続 (JBL PARTYBOOST)	カラビナ搭載	ストラップ付
入出力端子	ACアダプター充電端子 給電用USB Type-A端子 3.5mmオーディオ入力端子	充電・給電用Type-C端子 給電用USB Type-A端子	充電用USB Type-C端子	充電用USB Type-C端子 給電用USB Type-A端子	充電用USB Type-C端子	充電用USB Type-C端子	充電用USB Type-C端子
Bluetoothバージョン	バージョン5.1	バージョン5.1	バージョン4.2	バージョン5.1	バージョン4.2	バージョン5.1	バージョン5.1
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP
ドライバーサイズ	106mm径ウーファー×2 20mm径ツイーター×2 パッシブブラジエーター×2	70mm径ウーファー×2 20mm径ツイーター×2 パッシブブラジエーター×2	57mm径ドライバー×1 パッシブブラジエーター×1	52 x 90mm楕円形ウーファー×1 20mm径ツイーター×1 パッシブブラジエーター×2	44 x 80mm楕円形スピーカー×1 パッシブブラジエーター×2	40mm径フルレンジスピーカー×1 パッシブブラジエーター×1	43 x 47mm径フルレンジ スピーカー×1 パッシブブラジエーター×1
定格出力(RMS)	40W×2	25W×2	20W	ウーファー:30W、ツイーター:10W	20W	5W	4.2W
周波数特性	50Hz - 20kHz	53.5Hz - 20kHz	70Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz	65Hz - 20kHz	100Hz - 20kHz	110Hz - 20kHz
付属品	AC電源アダプター、 電源ケーブル	AC電源アダプター、 ショルダーストラップ (栓抜き付き)	充電用USB Type-Cケーブル	充電用USB Type-Cケーブル	充電用USB Type-Cケーブル	充電用USB Type-Cケーブル	充電用USB Type-Cケーブル

※充電・再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。 ※防水性能IPX7は、水深1mの水中にスピーカーを最大30分間入れても浸水しないことと定義されています。 ※組み合わせるACアダプターの性能によって充電時間は変動します。また、モデルによって最大充電速度が異なります。 ※ACアダプターおよび充電ケーブルは添付された純正品をお使いください。ACアダプターが添付されていないモデルは市販品をお使いください。 ※重量は平均値です。