



JBL Stage 2シリーズは、新時代のJBLファン向けに誕生しました。

そのインダストリアルデザインとコアコンポーネントは、現代のリスナーが望む外観とパフォーマンスの最高峰を実現しています。当シリーズには、フロア型、ブックシェルフ型、センターモデルのほか、ハイトモジュールとサブウーファーも用意されており、完全なシステムを構築できます。

JBL Stage 2シリーズにより、現代の音楽・映画愛好家は手頃な価格で並外れたオーディオパフォーマンスを体験できます。高度な音響は数十年にわたる研究の成果であり、比類のない音響体験を実現します。Stage 2シリーズは、ワンランク上のサウンド性能をもち、そのデザインは現代のホームトレンドにも調和します。

Stage 2シリーズのモデルは新しいアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターを採用し、音響レンズと次世代型JBL (HDI™) ハイディフィニション・イメージング ウェーブガイドと組み合わせることで、驚くほど滑らかな高周波数特性と優れた指向性を実現しています。伝説的なJBLデザインを反映したポリセルロース・リブドコーン・ウーファーは、正確で深みのある低音を実現し、音楽や映画をこれまでになくスリリングに体験できます。



特徴および利点

Stage 280F

2×8インチ (200mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) 径アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。
240H Atmosモジュールに対応。

Stage 260F

2×6.5インチ (165mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) 径アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。
240H Atmosモジュールに対応。

Stage 250B

2×5.25インチ (130mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) 径アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。
高精度2ウェイ・クロスオーバー。

Stage 240B

4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) 径アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。
高精度2ウェイ・クロスオーバー。

Stage 245C

4×4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。

次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) 径アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。
高精度2.5ウェイ・クロスオーバー。

Stage 240H

Dolby Atmos® ハイトモジュールは Stage 280Fおよび260F に対応
4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
次世代型HDI™ウェーブガイド搭載1インチ (25mm) アナライズド・アルミニウム・ドームツイーター。

Stage 200P

10インチ (250mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
150W RMS (ピーク電力300W)。
フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。

Stage 220P

12インチ (300mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。
300W RMS (ピーク電力500W)。
フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。

Stage FS

Stage 2シリーズの240Bおよび250Bブックシェルフ型スピーカーを補完する設計。
最適な高さにツイーターを配置。
統合ワイヤー管理システム。

技術的仕様

Stage 280F

- ▶ タイプ: フロア型スピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 2×8インチ (200mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~225W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 33Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 91dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.1kHz/2.1kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付一体型デュアルポートリアバスレフ方式
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 1113mm×357mm×420mm
- ▶ ベースなしの寸法 (H×W×D): 1036mm×200mm×354mm
- ▶ 製品重量: 25.1kg
- ▶ 輸送重量: 30.6kg
- ▶ 出荷数量単位: 各

Stage 260F

- ▶ タイプ: フロア型スピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 2×6.5インチ (165mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~225W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 40Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 90dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.3kHz/1.7kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付一体型デュアルポートリアバスレフ方式
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 1036mm×310mm×362mm
- ▶ ベースなしの寸法 (H×W×D): 1113mm×241mm×409mm
- ▶ 製品重量: 19.5kg
- ▶ 輸送重量: 24.1kg
- ▶ 出荷数量単位: 各

Stage 250B

- ▶ タイプ: ブックシェルフ型スピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 5.25インチ (130mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~150W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 50Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 86dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.7kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付ポートリアバスレフ方式
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ

- ▶ 寸法 (H×W×D): 353mm×535mm×438mm
- ▶ 製品重量: 5.6kg
- ▶ 輸送重量: 13.6kg
- ▶ 出荷数量単位: ペア

Stage 240B

- ▶ タイプ: ブックシェルフ型スピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~125W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 53Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 85dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.4kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付ポートリアバスレフ方式
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 272mm×175mm×217mm
- ▶ 製品重量: 4.6kg
- ▶ 輸送重量: 10.4kg
- ▶ 出荷数量単位: ペア

Stage 245C

- ▶ タイプ: センターチャンネルスピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~150W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 55Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 91dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.3kHz/2.0kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付ポートリアバスレフ方式
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 272mm×175mm×217mm
- ▶ 製品重量: 12.0kg
- ▶ 輸送重量: 14.7kg
- ▶ 出荷数量単位: 各

Stage 240H

- ▶ タイプ: Dolby Atmos®サラウンドチャンネルスピーカーシステム
- ▶ 低音域ドライバ: 4.5インチ (114mm) ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー
- ▶ 高音域ドライバ: 1インチ (25mm) アノダイズド・アルミニウム
- ▶ ウェーブガイド: 次世代HDI™
- ▶ 推奨アンプ出力: 20~150W
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 85Hz~25kHz
- ▶ 感度 @ 1M, 2.83V: 87dB
- ▶ 公称インピーダンス: 6Ω
- ▶ クロスオーバー周波数: 1.6kHz
- ▶ エンクロージャチューニング: シールド
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 176mm×180mm×270mm
- ▶ 製品重量: 4.6kg
- ▶ 輸送重量: 10.4kg

- ▶ 出荷数量単位: ペア

Stage 200P

- ▶ タイプ: パワードサブウーファー
- ▶ 低音域ドライバ: 10インチ (250mm) ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン
- ▶ アンプ出力: 150W RMS (300Wダイナミック)
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 28Hz~150Hz
- ▶ クロスオーバー周波数: 50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ
- ▶ コントロール: 35Hz~150Hz
- ▶ コントロール: オートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
- ▶ 入力: 1(1)ラインレベルLFE入力
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付デュアルポートリアバスレフ方式
- ▶ 電源要件 120V, 60Hz (US) 220V~230V, 50Hz/60Hz (EU)
- ▶ 消費電力: 0.5W未満 (スタンバイ) /205W/1.6A (最大-230V) /205W/3.15A (最大-120V)
- ▶ 寸法 (H×W×D): 361mm×350mm×385mm
- ▶ 製品重量: 14.4kg
- ▶ 輸送重量: 18.3kg
- ▶ 出荷数量単位: 各

Stage 220P

- ▶ タイプ: パワードサブウーファー
- ▶ 低音域ドライバ: 12インチ (300mm) ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン
- ▶ アンプ出力: 250W RMS (500Wダイナミック)
- ▶ 周波数特性 ±6dB: 26Hz~150Hz
- ▶ クロスオーバー周波数: 50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブ
- ▶ コントロール: 35Hz~150Hz
- ▶ コントロール: オートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
- ▶ 入力: 1(1)ラインレベルLFE入力
- ▶ エンクロージャチューニング: フレア付デュアルポートリアバスレフ方式
- ▶ 電源要件 120V, 60Hz (US) 220V~230V, 50Hz/60Hz (EU)
- ▶ 消費電力: 0.5W未満 (スタンバイ) /205W/1.6A (最大-230V) /205W/3.15A (最大-120V)
- ▶ 寸法 (H×W×D): 416mm×405mm×444mm
- ▶ 製品重量: 18.7kg
- ▶ 輸送重量: 23.3kg
- ▶ 出荷数量単位: 各

Stage FS

- ▶ タイプ: フロアスタンド
- ▶ 互換性: Stage250B, 240B
- ▶ 仕上げ: エスプレッソまたはラテ
- ▶ 寸法 (H×W×D): 706mm×80mm×160mm
- ▶ 製品重量: 4.9kg
- ▶ 輸送重量: 12.0kg
- ▶ 出荷数量単位: ペア